

Fassadenbeschichtungen von Caparol

Die Qualitätsprodukte in der Übersicht








































**Inklusive Übersicht
Grundierungen**






Fassadenfarben

	Bauphysikalische Werte		
	Regenschutz	Wasserdampf- durchlässigkeit	CO ₂ -Barriere-Wirkung
Siliconharzbasis			
ThermoSan NQG	+++	+++	+
AmphiSilan NQG	+++	+++	+
AmphiSilan Compact	+++	+++	+
SilaCryl-Basis			
Muresko SilaCryl®	+++	+++	++
Dispersionsbasis			
Amphibolin E.L.F	+++	+	+++
Amphibolin-W	+++	++	++
Amphisil	+	+++	++
Acryl-Fassadenweiß	+	+++	++
Mineralische Basis			
Sylitol-Fassadenfarbe	+++	+++	+
Sylitol-Finish	+++	+++	+
Sylitol-Compact	++	+++	+
Sylitol-Minera	++	+++	+
Elastische Systeme auf Siliconharzbasis			
PermaSilan	+++	++	++
Elastische Systeme auf Dispersionsbasis			
FibroSil	+++	++	++
Cap-elast Phase 2	+++	++	+++
Cap-elast Phase 2-W	+++	++	+++
Polymerisatbasis			
Duparol	+++	++	+++
Duparol-W	+++	++	+++

Bewertung

hoch	+++
mittel	++
niedrig	+

Filmkonservierung	Fülleigenschaften	Glanzgrad	Verbrauch	Farbtonauswahl	
				Werkstönung	ColorExpress
 <small>Mit Konservierung der Beschichtung gegen Pilz- und Algenbefall</small>	+++	matt	150–200 ml/m ²		
		matt	150–200 ml/m ²		
		matt	350–450 g/m ²		
+++	++	matt	ca. 200 ml/m ²		
	+	seidenmatt	ca. 120 ml/m ²		
+++	++	matt	ca. 150 ml/m ²		
	++	matt	160–200 ml/m ²		
	+++	matt	ca. 200 ml/m ²		
	+	matt	250–300 ml/m ²		
	+	matt	150–200 ml/m ²		
	+++	matt	200–250 ml/m ²		
	+++	matt	400–500 g/m ²		
+++	+	matt	mind. 200 ml/m ²		
	+++	matt	600–800 g/m ²		
	+	seidenmatt	mind. 230 ml/m ²		
+++	+	seidenmatt	mind. 230 ml/m ²		
	+	matt	ca. 200 ml/m ²		
+++	+	matt	ca. 200 ml/m ²		

-  alle Caparol Color-Farbtöne
-  nur Mineral-Pigmentierung
-  nur bis ca. Hellbezugswert 70
-  nur Mineral-Pigmentierung bis ca. Hellbezugswert 70
-  nicht darstellbar

Fassadenfarben: Hochwe

Fassadenfarben • Siliconharzfarben



ThermoSan

Neuartige Siliconharz-Bindemittelkombination mit integrierten Nano-Quarz-Partikeln für saubere Fassaden. Besonders geeignet für Beschichtungen auf WDVS sowie auf allen mineralischen und kunstharzgebundenen Oberflächenputzen ab Plc, beschichtet oder unbeschichtet.

Fassadenfarben • Dispersionsfarben



Amphibolin-W

Matte Spezial-Fassadenfarbe. Insbesondere für von Algen- und Pilzbefall gefährdete Fassaden.

Fassadenfarben • Siliconharzfarben



AmphiSilan

Besonders verschmutzungsunempfindliche Siliconharz-Fassadenfarbe mit neuartiger Siliconharz-Bindemittelkombination mit integrierten Nano-Quarz-Partikeln für saubere Fassaden. Maximierter Verschmutzungsschutz durch konsequente Anwendung des Caparol Clean Concepts.

Fassadenfarben • Dispersionsfarben



Amphisil

Matte, siloxanverstärkte Fassadenfarbe mit Silikatcharakter und hohem Diffusionsvermögen. Besonders wirtschaftlich durch die Möglichkeit des kombinierten Einsatzes mit CapaSol LF.

Fassadenfarben • Siliconharzfarben



AmphiSilan Compact

Wasser verdünnbare, füllende Zwischen- und Schlußbeschichtung auf Siliconharz-Basis zur optischen Egalisierung ungleichmäßig abgescheideter mineralischer Putze oder der Strukturangleichung von Nachputz- und Ausbesserungsstellen.

Fassadenfarben • Dispersionsfarben



Acryl-Fassadenweiß

Matte, hochdeckende Fassadenfarbe mit Füllcharakter.

Fassadenfarben • SilaCryl-Farbe



Muresko SilaCryl®

Die neue Fassadenfarbenklasse auf Basis von silanisiertem Reinacrylat. Nachhaltiger Schutz der Beschichtung vor Algen und Pilzen durch Filmkonservierung. Exzellente bauphysikalische Eigenschaften: extrem hoher Regenschutz und hohe Wasserdampfdurchlässigkeit.

Fassadenfarben • Mineralfarben



Sylitol-Fassadenfarbe

Beschichtungsstoff auf Dispersions-Silikatbasis für ungewöhnlich kreidungsstabile, hochdeckende Fassadenbeschichtungen mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen saure Luftschadstoffe.

Fassadenfarben • Dispersionsfarben



Amphibolin E.L.F.

Edle seidenmatte, extrem ergiebige Universalfarbe der Spitzenklasse. Emissionsminimiert und lösemittelfrei. Amphibolin ist die erste und einzige E.L.F. Universalfarbe, die innen und außen einsetzbar ist. Dank hohem Lichtindex perfekt geeignet für schwach beleuchtete Räumlichkeiten.

Fassadenfarben • Mineralfarben



Sylitol-Finish

Beschichtungsstoff auf Dispersions-Silikatbasis für ungewöhnlich kreidungsstabile, hochdeckende Fassadenbeschichtungen mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen saure Luftschadstoffe.

rtig, vielseitig, praxisgerecht

Fassadenfarben • Mineralfarben



Sylitol-Compact

Für füllende, strukturalisierende und schwindrißverschlammende Beschichtungen im Außen- und Innenbereich.

Fassadenfarben • Elastische Systeme auf Dispersionsbasis



Cap-elast Phase 2

Plasto-elastische, seidenmatte Deckfarbe im Cap-elast Rißsanierungs-System zur Rißsanierung und Hochleistungsfassadenfarbe bei extremen Belastungen durch Luftschadstoffe.

Fassadenfarben • Mineralfarben



Sylitol-Minera

Quarzgrund und Schlußbeschichtung auf Silikatbasis für außen und innen. Für gut füllende, strukturalisierende und rißverschlammende Beschichtungen sowie für feine Strukturierungen bei nachfolgendem Sylitol Antik-Lasurauftrag.

Fassadenfarben • Elastische Systeme auf Dispersionsbasis



Cap-elast Phase 2-W

Seidenmatte, plasto-elastische Deckbeschichtung für Anstriche auf algen- und pilzgefährdeten Fassadenflächen im Cap-elast Rißsanierungs-System.

Fassadenfarben • Elastische Systeme auf Siliconharzbasis



PermaSilan

Rißüberbrückende Fassadenfarbe mit guter Wasserdampfdurchlässigkeit auf Siliconharzbasis für gerissene Putzflächen.

Fassadenfarben • Polymerisatfarben



Duparol

Lösemittelhaltige, matte Fassadenfarbe speziell für den Einsatz auf Beton und Faserzement mit hoher Schutzwirkung gegen aggressive Luftschadstoffe.

Fassadenfarben • Faserverstärkter Rißgrund auf Dispersionsbasis



FibroSil

FibroSil ist ein rißverschlammender Beschichtungsstoff. Geeignet zur Überarbeitung von Putzflächen mit Putzrissen und alten tragfähigen Dispersionsbeschichtungen. Für feinstrukturierte Zwischenbeschichtungen unter Deco-Lasur.

Fassadenfarben • Polymerisatfarben



Duparol-W

Lösemittelhaltige, matte Fassadenfarbe speziell für den Einsatz auf Beton und Faserzement für Anstriche auf algen- und pilzgefährdeten Fassadenflächen.

Das Nespri-TEC-System – zur nebelfreien Airless-Beschichtung von Fassaden und Innenräumen

Das einzigartige nebelfreie Beschichtungskonzept für Fassaden und Innenräume ist das Nespri-TEC-System. Mit diesem System ist es möglich, speziell rezeptierte Farben im Airlessverfahren ohne störende Spritznebel auf Oberflächen aufzutragen. Parkende Autos, Gehwege, angrenzende Gebäude, Bäume, Hecken etc. müssen nicht abgedeckt werden. Das spart Zeit und Lohnkosten, die Flächenleistung wird deutlich gesteigert.

Alle Informationen zum mehrfach ausgezeichneten Nespri-TEC-System können Sie der Nespri-TEC-Systembroschüre entnehmen. Die Broschüre können Sie kostenfrei unter Angabe der Artikelnummer 759748 im Caparol WerbeMittelService bestellen.

Caparol WerbeMittelService

E-Mail: werbemittelservice@caparol.de · Fax: (0 61 54) 71-544 · Telefon: (0 61 54) 71-1804



Grundierungen

	Anwendungsbereich	Eigenschaften		
		Verfestigend	Eindringvermögen	Haftvermittelnd
Transparent, wasserverdünnbar				
OptiGrund E.L.F.	innen + außen	++	++	--
Capaplex	innen + außen	+	-	--
CapSol LF Konzentrat	innen + außen	+	++	--
CapaSol LF	innen + außen	+	++	--
AmphiSilan Tiefgrund LF	innen + außen	++	++	--
FungjGrund	innen + außen	+	++	--
Sylitol-Konzentrat 111	innen + außen	++	++	--
Transparent, lösemittelhaltig				
Dupa-grund	außen	+++	+++	--
Tiefgrund TB	innen + außen	+++	+++	--
AmphiSilan Putzfestiger	innen + außen	+++	+++	--
Pigmentiert, wasserverdünnbar				
CapaGrund Universal	innen + außen	-	-	+++
Haftgrund	innen	-	-	+++
Putzgrund 610	innen + außen	-	-	++
AmphiSilan Grundierfarbe	außen	-	-	+++
Pigmentiert, lösemittelhaltig				
Dupa-Haftgrund	außen	+	-	+++

Bewertung

sehr gut	+++
gut	++
befriedigend	+
wenig geeignet	-
ungeeignet	--

Transparent, wasserverdünnbar



OptiGrund E.L.F.

SilaCryl®-basiertes, tief eindringendes, hydrophobierendes Spezialgrundiermittel für innen und außen, nachweisbar durch eine besondere schwarzlichtreflektierende Ausrüstung. Geeignet für poröse, saugende Untergründe vor nachfolgenden Dispersions-, Siliconharz- und Polymerisatharzfarben.

Transparent, wasserverdünnbar



FungiGrund*

Zur Vorbereitung und Grundierung von schimmelpilz- und algenbefallenen saugfähigen Untergründen innen und außen.

* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Transparent, wasserverdünnbar



Capaplex

Festkörperreiches Grundiermittel zur Absenkung und Regulierung der Saugfähigkeit außen und innen. Auch zur Veredlung schwach gebundener Innenfarben und für Glanzüberzüge geeignet.

Transparent, wasserverdünnbar



Sylitol-Konzentrat 111

Verdünnungsmittel für Dispersions-Silikatfarben und Grundierkonzentrat für Dispersions-Silikatfarben 2:1 mit Wasser verdünnt. Für alle mineralischen, saugenden Untergründe.

Transparent, wasserverdünnbar



CapaSol LF Konzentrat

Wirtschaftliches Grundierkonzentrat mit hoher Verdünnungsreserve bis 1:5 mit Wasser. Für poröse, saugende Untergründe bei nachfolgenden Dispersionsbeschichtungen.

Transparent, lösemittelhaltig



Dupa-grund

Hochleistungsgrundierung für besonders kritische Problemuntergründe im Außenbereich. Festigt kreiende und mehrende Untergründe.

Transparent, wasserverdünnbar



CapaSol LF

Standard-Grundierung für den alltäglichen Einsatz auf saugenden Untergründen im Außen- und Innenbereich bei nachfolgenden Dispersionsbeschichtungen.

Transparent, lösemittelhaltig



Tiefgrund TB

Wirtschaftliches Grundiermittel auf Lösemittel-Basis für kritische Außen- und Innenanwendungen.

Transparent, wasserverdünnbar



AmphiSilan Tiefgrund LF

Spezielles Grundiermittel für alle porösen, saugenden Untergründe, beschichtet oder unbeschichtet, bei nachfolgender Beschichtung mit Siliconharzfarben.

Transparent, lösemittelhaltig



AmphiSilan Putzfestiger

Besonders mildes Spezialgrundiermittel auf Lösemittel-Basis für kritische Untergründe im Außenbereich sowie für Problemuntergründe in sensiblen Innenbereichen.

Pigmentiert, wasserverdünnbar



CapaGrund Universal

Gut deckende, haftvermittelnde Grundierfarbe für schwach oder nichtsaugende Untergründe. Vermindert die Gefahr von Kalkausblühungen bei nachfolgenden getönten Dispersionsbeschichtungen.

Pigmentiert, wasserverdünnbar



Haftgrund

Remineralisierende, haftvermittelnde Grundbeschichtung für nachfolgende Dispersions-Silikatbeschichtungen auf dispersionsgebundenen Untergründen. Als pigmentierte Grundierung auf glatten, schwach saugenden Untergründen bei nachfolgenden Dispersionsbeschichtungen.

Pigmentiert, wasserverdünnbar



Putzgrund 610

Gefüllte, gut deckende Grundierfarbe für die besonders „griffige“ Untergrundvorbereitung. Strukturegebende Grundbeschichtung bei Lasurtechniken mit Arte- oder Deco-Lasur und Capafloc-Putz, Kunstharz- und Buntsteinputz.

Pigmentiert, wasserverdünnbar



AmphiSilan Grundierfarbe

Wasserverdünnbare, auf die bauphysikalischen Belange von Siliconharzfarben abgestimmte, haftvermittelnde Grundierfarbe.

Pigmentiert, lösemittelhaltig



Dupa-Haftgrund

Hochleistungs-Voranstrich bei kreidenden Altanstrichen sowie als Haftvermittler auf glatten Flächen. Speziell bei nachfolgenden Polymerisat-harz-Anstrichen (Duparol) in Werkstönungen.

Garantiert grundiert!

OptiGrund E.L.F. ist die erste Grundierung mit integriertem UV-Marker. Durch diesen UV-Marker können Sie stets Ihre erbrachte Grundierleistung nachweisen! Das geht ganz einfach: Mit einem Messer vorsichtig etwas Deckanstrich entfernen, Schwarzlicht-Lampe anschalten, und schon leuchtet die mit OptiGrund E.L.F. grundierte Fläche leicht bläulich. Nutzen Sie dieses Sicherheits-Plus für Ihr Geschäft – denn in Ihrem Meisterbetrieb heißt es: Garantiert grundiert!



Hydro-phobierend	Besonderheit	Verdünnung	Untergrund				
			Gering saugend	Saugend	Sandend	Kreidend/mehlend	Isolierend
+++	UV-Indikator	nein	--	+++	++	--	--
++		bis 1:4 mit Wasser	--	++	-	--	--
+		bis 1:5 mit Wasser	--	+++	++	--	--
+		bis 10% mit Wasser	--	+++	++	--	--
+++	ThermoSan-Systemkomponente	nein	--	+++	++	--	--
++	desinfizierend*	nein	--	+++	++	--	--
-		bis 2:1 mit Wasser	--	+++	++	--	--
+++	Problemlöser	nein	--	+++	++	+++	+
+++		bis 20% mit Terpentinersatz	--	+++	++	+++	-
+++	aromatenfrei	bis 10% mit Caparol AF-Verdünner	--	+++	++	+++	-
+++	Alkalibremse**	bis 3% mit Wasser	+++	--	--	--	-
+++	TÜV-schadstoffgeprüft	bis 5% mit Wasser	+++	--	--	--	--
+++	für dekorative Gestaltungen	bis 10% mit Wasser	++	--	--	--	--
+++	Nespri-TEC-Einstellung	nein	+++	--	--	--	-
+++	Problemlöser	bis 10% mit Dupa-grund	+++	--	--	--	+

* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

** Reduziert das Ausblühungsrisiko bei frischen mineralischen Untergründen erheblich.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt
Telefon (0 61 54) 71-0 · Telefax (0 61 54) 71 13 91 · Internet: www.caparol.com

Niederlassung Berlin
Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin
Telefon (0 30) 6 39 46-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88

Produktionsstandorte

Deutsche Amphibolin-Werke
von Robert Murjahn
Stiftung & Co KG
D-64372 Ober-Ramstadt

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Fürstenwalde
D-15517 Fürstenwalde

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Köthen
D-06366 Köthen

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Nerchau
D-04685 Nerchau

OOO SP „LACUFA-TWER“
RU-170039 Twer

Neue Meldorfer
Flachverblender
GmbH & Co KG
D-25704 Nindorf/Meldorf

VWS-Ergotherm
GmbH & Co Dämmstoffe,
Dämmsysteme KG
D-69493 Hirschberg-
Großsachsen

DAW France S.A.R.L.
F-80440 Boves

Caparol Italiana
GmbH & Co. KG
I-20080 Vermezzo (Mi)

Synthesa Chemie
Gesellschaft m.b.H.
A-4320 Perg

Capatect
Baustoffindustrie GmbH
A-4320 Perg

Caparol Sverige AB
S-40013 Göteborg

CAPAROL (Shanghai) Co., LTD
200071 Shanghai, P.R. China

DAW BENTA ROMANIA
S.R.L.
RO-547525 Sâncraiu de
Mureş–Jud. Mureş

LIFS Lithodecor
Innovative Fassadensysteme
GmbH & Co KG
D-08491 Netzschkau

Caparol Georgia GmbH
GE-0119 Tbilisi

SP „Diskom“ OOO
BY-224025 Brest

Caparol Polska Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny w Żłobnicy
PL-97-410 Kleszczów

CAPAROL DNIPRO GmbH
UA-52460 Wasylivka

Vertriebsgesellschaften

Caparol Belgium bvba/sprl
B-3550 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L.
E-17300 Blanes
(Girona)

Caparol Farben AG
CH-8606 Nänikon

Caparol Hungária Kft.
H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C.
Dubai • U.A.E.

Caparol Nederland
NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.
PL-02-867 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o.
BiH-71240 Hadzici

Caparol Slovakia s r.o.
SK-82105 Bratislava

Glemadur Farben und Lacke
Vertriebsges.m.b.H.
A-1110 Wien

Český Caparol s.r.o.
CZ-37001 České Budějovice
CZ-15800 Praha 5

Caparol d.o.o.
HR-10431 Sv. Nedelja-
Zagreb

Caparol UK
Staffordshire, ST15 8GH
Great Britain

DAW BENTA BULGARIA Eood
BG-1220 Sofia

ICS „DAW BENTA MOL“ SRL
MD-2060 Mun. Chisinau

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
D-12439 Berlin

Caparol OOO
RU-125493 Moskau

DP CAPAROL UKRAINA
UA-02092 Kiev

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Repräsentanz Kiev
UA-02092 Kiev

SIA CAPAROL BALTICA
LV-1067 Riga
EE-10112 Tallinn

UAB „CAPAROL LIETUVA“
LT-02244 Vilnius

OOO „LACUFA GmbH
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220035 Minsk

Lizenznehmer

BETEK Boya ve Kimya
Sanayi A.Ş.
TR-34742 Bostancı-Istanbul

Pars Alvan Paint & Resin
Industries Mfg. Co. (HAWILUX)
Theheran, Islamic Republic
of Iran

Vertriebspartner

SEFRA Farben- und
Tapetenvertrieb
Gesellschaft m.b.H.
A-1050 Wien

Fachmaart
Robert Steinhäuser SARL
L-3364 Leudelange

Rockidan as
DK-6200 Aabenraa

NOVENTA A.E.
GR-106 82 Athens

Daeyoung Dojang Co., Ltd.
Seocho-Gu, Seoul, Korea

KundenServiceCenter

Telefon: (0 61 54) 71 17 10

Fax: (0 61 54) 71 17 11

✉ kundenservicecenter@caparol.de

Planer- und Objektservice

Telefon: (0 61 54) 7 15 24

Fax: (0 61 54) 7 15 10

✉ pos@caparol.de



CAPAROL

Qualität erleben.