



Innenfarben von Caparol

Die Qualitätsprodukte in der Übersicht



In der Übersicht: Caparol -



	Farbton				ColorExpress	E.L.F./TÜV-schadstoffgeprüft	Verdünnung mit Wasser
	weiß	altweiß	antikweiß	edelweiß			
Indeko-plus	●	-	-	-			0-5 %
PremiumColor	-	-	-	-		-	unverdünnt
CapaSilan	●	-	-	-			0-5 %
CapaMaXX	●	●	-	-			0-5 %
Malerit E.L.F.	●	●	-	-			0-5 %
RF-Finish	●	-	-	-		-	0-5 %
CapaTrend	●	●	-	-			0-5 %
Capa-IN	●	●	-	-	-		0-5 %
CapaDIN	●	-	●	-	-	-	0-5 %
Latex Gloss 60	●	-	-	-			0-5 %
Latex Satin 20	●	-	-	-			0-5 %
Latex Samt 10	●	-	-	-		-	0-5 %
MattLatex	●	●	-	-			0-5 %
SeidenLatex	●	●	-	-		- -	0-10 %
Sylitol-Lithosil	-	-	-	●	-	-	0-5 %
Sylitol Bio-Innenfarbe	●	●	-	-			0-5 %
Nespri®Silan	●	-	-	-			unverdünnt
Nespri®FiXX	●	-	-	-			unverdünnt
CapaSan	●	-	-	-			0-5 %
Sensitiv	●	-	-	-	-	-	0-5 %



DIN EN 13 300
Die Norm für innen

Die DIN EN 13300 ist die seit 01.11.2001 gültige Norm für Dispersionsfarben und alle wasserhaltigen Beschichtungsstoffe für Wände und Decken im Innenbereich. Nach der Grobunterteilung von Anwendung und Bindemitteltyp sind die weiteren Kriterien Naßabriebbeständigkeit, Glanz, Kontrastverhältnis (Deckvermögen) und maximale Korngröße.

Innenfarben – immer gut gewählt

Naßabriebklasse 1 (matt, scheuerbeständig)



Indeko-plus

Für hochwertigste Wand- und Deckenanstriche auf allen Innenflächen. Extrem ergiebig und wirtschaftlich.

Naßabriebklasse 3 (matt, waschbeständig)



RF-Finish

Die spezielle Rezeptur. Durch eine besondere Zusammensetzung geeignet zur Beschichtung von Raufaser, Gipskarton und Gipsputzen, aber auch auf allen anderen üblichen Untergründen im Innenbereich.

Naßabriebklasse 1 (matt, scheuerbeständig)



PremiumColor

Premium-Innenfarbe mit besonderer Farbbrillanz und hoher Strapazierfähigkeit. Für intensive farbige Schlußbeschichtungen in Innenräumen, die erhöhter mechanischer Beanspruchung unterliegen.

Naßabriebklasse 3 (matt, waschbeständig)



CapaTrend

Das Multitalent. Die hochdeckende, verarbeitungsfertige Innenfarbe für vielfältige Einsatzbereiche.

Naßabriebklasse 2 (matt, scheuerbeständig)



CapaSilan

Innenfarbe auf Siliconharzbasis. Die exzellente Verarbeitbarkeit mit langer Offenzeit ermöglicht auch bei äußerst ungünstigen Lichtverhältnissen, wie beispielsweise Streiflicht, ein ansatzfreies Arbeiten.

Naßabriebklasse 3 (matt, waschbeständig)



Capa-IN

Die Leistungsstärke. Für emissionsarme Wand- und Deckenbeschichtungen mit besonderem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Naßabriebklasse 3 (matt, scheuerbeständig)



CapaMaXX

Für hochwertigste Wand- und Deckenanstriche auf allen Innenflächen. Extrem ergiebig und wirtschaftlich.

Naßabriebklasse 3 (matt, waschbeständig)



CapaDIN

Bewährte Qualität. Für rationale Wand- und Deckenbeschichtungen. Insbesondere für den Objektbereich geeignet.

Naßabriebklasse 3 (matt, waschbeständig)



Malerit E.L.F.

Die Farbe für Maler. Leicht zu verarbeitende Innenfarbe – auch für sensible Wohn- und Arbeitsbereiche.

Naßabriebklasse 1 (Latexfarben)



Latex Gloss 60

Die Glanzfarbe. Für hochstrapazierfähige Innenanstriche auf Flächen, die starker Belastung durch Berührung ausgesetzt sind. Hervorragend zur Beschichtung von Capaver Glasgewebe-Wandbelägen.

Naßabriebklasse 1 (Latexfarben)



Latex Satin 20

Die Strapazierfarbe. Hochwertige Latexfarbe mit seidenglänzender Oberfläche. Für stark strapazierte Innenflächen. Hervorragend zur Beschichtung von Capaver Glasgewebe-Wandbelägen.



Naßabriebklasse 3 (Silikatfarben)



Syllitol Bio-Innenfarbe

Umwelt-Innenfarbe auf Silikatbasis. Für hochwertige Wand- und Deckenanstriche im gesamten Wohnbereich sowie in der Denkmalpflege.



Naßabriebklasse 1 (Latexfarben)



Latex Samt 10

Seidenmatte, struktur-erhaltende Latexfarbe für strapazierfähige Innenflächen. Ideal für Capaver Glasgewebe.



Naßabriebklasse 2 (Nespri-TEC)



Nespri® Silan

Spezielle scheuerbeständige Siliconharz-Innenfarbe für die rationelle und nebelfreie Beschichtung im Nespri-TEC-Spritzverfahren.



Naßabriebklasse 2 (Latexfarben)



MattLatex

Matte Latexfarbe. Für hochwertige, strapazierfähige Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich.



Naßabriebklasse 3 (Nespri-TEC)



Nespri® FiXX

Spezielle waschbeständige Innenfarbe für die rationelle und nebelfreie Beschichtung im Nespri-TEC-Spritzverfahren.



Naßabriebklasse 2 (Latexfarben)



SeidenLatex

Bewährte Qualität. Für strapazierfähige Innenanstriche mit seidenglänzender Oberfläche. Gut reinigungsfähig.



Wellness-Farben



CapaSan

Hochdeckende Innenfarbe für tuchmatte Wand- und Deckenanstriche mit optimalen Verarbeitungseigenschaften. Auch in sensiblen Arbeits- und Wohnbereichen einsetzbar.



Naßabriebklasse 1 (Silikatfarben)



Syllitol-Lithosil

Hochwertige Innenfarbe auf Silikatbasis der Naßabriebklasse 1 für anspruchsvolle Wand- und Deckenanstriche.



Wellness-Farben



Sensitiv

Die Umwelt-Raumfarbe in höchster Qualität und Reinheit. Caparol Sensitiv ist lösemittelfrei und darüber hinaus auch frei von Konservierungsstoffen. Deswegen ist es die ideale Innenfarbe für gesundheitsbewußtes Wohnen.



Innenfarben – immer gut gewählt

Fülleigenschaften	Naßabrieb-klasse	Glanz	Deckvermögen	Ergiebigkeit m ² /l	Verbrauch ml/m ²	
++	1	stumpfmatt	1	8	120	Naßabrieb- Klasse 1 und 2
+	1	stumpfmatt	–	8	125	
++	2	stumpfmatt	1	7	140	
++	3	stumpfmatt	1	8	125	Naßabrieb- Klasse 3
++	3	stumpfmatt	1	7	140	
+++	3	stumpfmatt	1	6	150	
++	3	stumpfmatt	2	7	140	
+++	3	stumpfmatt	2	6	150	
+++	3	stumpfmatt	2	6	150	
+	1	glänzend	2	7	140	Latex- Sortiment
+	1	seidenglänzend	2	7	140	
+	1	seidenmatt	2	7	140	
++	2	stumpfmatt	1	8	125	
+	2	seidenglänzend	2	6	150	
++	1	stumpfmatt	1	6	150	Silikat- farben
++	3	stumpfmatt	2	7	140	
++	2	stumpfmatt	1	6	170	Nespri- TEC
+++	3	stumpfmatt	1	5,5	175	
++	3	stumpfmatt	2	7	140	Wellness- Farben
++	3	stumpfmatt	2	7	140	

Die Naßabriebbeständigkeit beurteilt die Beständigkeit der Beschichtung gegen wiederholtes Reinigen. Es gibt Naßabriebklassen von 1 bis 5, wobei Stufe 1 die größte Naßabriebbeständigkeit hat.

Beim Glanz differenziert die DIN EN 13300 die vier Glanzabstufungen glänzend, mittlerer Glanz, matt und stumpfmatt. Beim „mittleren Glanz“ dürfen die eingeführten Begriffe „seidenmatt“ und „seidenglänzend“ beibehalten werden.

Beim Kontrastverhältnis (Deckvermögen) sind vier Klassen (1–4) definiert. Beschichtungsstoffe der Klasse 1 haben das höchste Deckvermögen.

Die maximale Korngröße klassifiziert wasserhaltige Beschichtungsstoffe nach fein, mittel, grob und sehr grob. Strukturlose Beschichtungsstoffe für Wände und Decken sind in der Regel „fein“.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt
Telefon (0 61 54) 71-0 · Telefax (0 61 54) 71 13 91 · Internet: www.caparol.com

Niederlassung Berlin
Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin
Telefon (0 30) 6 39 46-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88

Produktionsstandorte

Deutsche Amphibolin-Werke
von Robert Murjahn
Stiftung & Co KG
D-64372 Ober-Ramstadt

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Fürstenwalde
D-15517 Fürstenwalde

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Köthen
D-06366 Köthen

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Nerchau
D-04685 Nerchau

OOO SP „LACUFA-TWER“
RU-170039 Twer

Neue Meldorfer
Flachverblender
GmbH & Co KG
D-25704 Nindorf/Meldorf

VWS-Ergotherm
GmbH & Co Dämmstoffe,
Dämmsysteme KG
D-69493 Hirschberg-
Großsachsen

DAW France S.A.R.L.
F-80440 Boves

Caparol Italiana
GmbH & Co. KG
I-20080 Vermezzo (Mi)

Synthesa Chemie
Gesellschaft m.b.H.
A-4320 Perg

Capatect
Baustoffindustrie GmbH
A-4320 Perg

Caparol Sverige AB
S-40013 Göteborg

CAPAROL (Shanghai) Co., LTD
200071 Shanghai, P.R. China

DAW BENTA ROMANIA
S.R.L.
RO-547525 Sâncraiu de
Mureş – Jud. Mureş

LIFS Lithodecor
Innovative Fassadensysteme
GmbH & Co KG
D-08491 Netzschkau

Caparol Georgia GmbH
GE-0119 Tbilisi

SP „Diskom“ OOO
BY-224025 Brest

Caparol Polska Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny w Żłobnicy
PL-97-410 Kleszczów

CAPAROL DNIPRO GmbH
UA-52460 Wasylivka

Vertriebsgesellschaften

Caparol Belgium bvba/sprl
B-3550 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L.
E-17300 Blanes
(Girona)

Caparol Farben AG
CH-8606 Nänikon

Caparol Hungária Kft.
H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C.
Dubai • U.A.E.

Caparol Nederland
NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.
PL-02-867 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o.
BiH-71240 Hadzici

Caparol Slovakia s r.o.
SK-82105 Bratislava

Glemadur Farben und Lacke
Vertriebsges.m.b.H.
A-1110 Wien

Český Caparol s.r.o.
CZ-37001 České Budějovice
CZ-15800 Praha 5

Caparol d.o.o.
HR-10431 Sv. Nedelja-
Zagreb

Caparol UK
Staffordshire, ST15 8GH
Great Britain

DAW BENTA BULGARIA Eood
BG-1220 Sofia

ICS „DAW BENTA MOL“ SRL
MD-2060 Mun. Chisinau

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
D-12439 Berlin

Caparol OOO
RU-125493 Moskau

DP CAPAROL UKRAINA
UA-02092 Kiew

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Repräsentanz Kiew
UA-02092 Kiew

SIA CAPAROL BALTICA
LV-1067 Riga
EE-10112 Tallinn

UAB „CAPAROL LIETUVA“
LT-02244 Vilnius

OOO „LACUFA GmbH
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220035 Minsk

Lizenznehmer

BETEK Boya ve Kimya
Sanayi A.Ş.
TR-34742 Bostancı-Istanbul

Pars Alvan Paint & Resin
Industries Mfg. Co. (HAWILUX)
Theheran, Islamic Republic
of Iran

Vertriebspartner

SEFRA Farben- und
Tapetenvertrieb
Gesellschaft m.b.H.
A-1050 Wien

Fachmaart
Robert Steinhäuser SARL
L-3364 Leudelange

Rockidan as
DK-6200 Aabenraa

NOVENTA A.E.
GR-106 82 Athens

Daeyoung Dojang Co., Ltd.
Seocho-Gu, Seoul, Korea

KundenServiceCenter

Telefon: (0 61 54) 71 17 10

Fax: (0 61 54) 71 17 11

✉ kundenservicecenter@caparol.de

Planer- und Objektservice

Telefon: (0 61 54) 7 15 24

Fax: (0 61 54) 7 15 10

✉ pos@caparol.de



CAPAROL

Qualität erleben.