

Das Beste, was Sie für Ihr Holz tun können!

SÜDWEST – Holzschutz mit Mehr-Wert!

Perfekter Schutz und individuelle Gestaltung für alle Hölzer im Außen- und Innenbereich!



SÜDWEST
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ

... IMMER ETWAS MEHR!

Außen und innen: SÜDWEST schützt und

Holz ist in!

Bewusst entscheiden sich immer mehr Architekten, Planer und Bauherren für diesen natürlichen Baustoff. Holz überzeugt vor allem durch seine Lebendigkeit. Es entfaltet eine unvergleichliche optische und emotionale Wirkung, schafft Behaglichkeit im Raum und fügt sich im Freien harmonisch in die natürliche Umgebung ein.



Holz ist schön!

Unterschiedliche Maserungen und Oberflächenstrukturen der Hölzer setzen Akzente und ermöglichen wunderbare Ergebnisse bei der farblich-dekorativen Gestaltung von Gebäuden, Fenstern, Türen und Vertäfelungen und vielem mehr.

Holz ist ein ökologisch sinnvoller und nachhaltiger Baustoff!

Holz empfiehlt sich wegen seiner einzigartigen bauphysikalischen und gleichzeitig umweltschonenden Eigenschaften. Holz ist einfach und präzise zu verarbeiten, äußerst robust und tragfähig, nachhaltig verfügbar und bindet klimaschädliches Kohlendioxid (CO₂).

Übrigens, – nach seinem Einsatz als Baustoff kehrt Holz rückstandsfrei in den natürlichen Kreislauf zurück.

Produkte mit Zukunft!

Zur Pflege und Gestaltung von Holz bietet SÜDWEST eine große Auswahl von Produkten. Die in dieser Broschüre empfohlenen **wasserbasierenden** Holzlasuren, Holzlacke und Holzfarben erfüllen bereits heute die strengen Anforderungen der VOC-Decopaint-Richtlinie für das Jahr 2010.



... IMMER ETWAS MEHR!

verschönert Ihr Holz!

Das Beste für Ihr Holz: das Mehr-Wert-Holzschutz-Programm von SÜDWEST

Ob Tanne oder Fichte, Kiefer, Eiche oder Douglasie – Tag für Tag setzen Umwelteinflüsse den Hölzern zu. Deshalb sollten sie durch qualitativ hochwertige Anstriche geschützt und verschönert werden. Verwenden Sie hierzu die aufeinander abgestimmten Produkte des SÜDWEST Holzschutz-Programms.

Schutz und farbliche Gestaltung Ihrer Hölzer im Außenbereich



Im Außenbereich sind Hölzer vor allem zwei Belastungen ausgesetzt: der Feuchtigkeit in Form von Regen oder Tau sowie der aggressiven UV-Strahlung durch die Sonne. Ein wirksamer Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und dessen Folgen, wie z.B. Pilzbefall, ist die Imprägnierung des Holzes vor dem eigentlichen Anstrich. Hier bietet SÜDWEST speziell für den Außenbereich entwickelte Imprägnierungen mit RAL-Gütezeichen. Gegen die zersetzende Wirkung der aggressiven UV-Strahlung schützen Lasuren und Holzfarben, die mit hochwirksamen UV-Schutzfiltern versehen sind.

Pflege und dekorative Gestaltung Ihrer Hölzer im Innenbereich

Im Innenbereich hat die Gesundheitsverträglichkeit der Beschichtungen besondere Bedeutung. Daher bietet SÜDWEST ein breites Sortiment an geruchsmilden, wasserbasierenden und wirkstofffreien Holzfarben und Lasuren für die Pflege und farbliche Gestaltung Ihrer Hölzer an. Einen besonderen Mehr-Wert bietet das SÜDWEST Sortiment durch Produktsysteme zum Schutz vor Vergilben und Nachdunkeln.



Ihr Mehr-Wert: Die Farbtonvielfalt von SÜDWEST!

Farben verleihen Hölzern individuellen Charme

Sie geben Hölzern eine unverwechselbare Optik und einen ganz besonderen Ausdruck. Gleich ob Sie sich für deckende oder lasierende Beschichtungen, für eine natürliche Holzanmutung oder farblich akzentuierte Gestaltung interessieren: SÜDWEST hält das passende Produkt für Sie bereit.



Deckende Anstriche

Aussehen und Beschaffenheit des Untergrundes spielen bei deckenden Anstrichen mit Holzfarben eine untergeordnete Rolle. In der Regel werden deckende Anstriche aufgrund ihrer langen Haltbarkeit bei der Auffrischung abgewitterter Holzuntergründe, an schwer zugänglichen Flächen – wie z.B. Dachuntersichten – oder zur Verwandlung dunkler Hölzer in farbenfrohe, helle Flächen verwendet.

Lasierende Anstriche

Anstriche mit Lasuren kommen dort zum Einsatz, wo die Maserung des Holzes erhalten oder betont werden soll. Dies ist der Fall bei neuwertigen Hölzern oder bei der Auffrischung von Lasuranstrichen. Um die natürliche Optik des Holzes zu unterstreichen, verwenden Sie lasierende Holztöne (siehe gegenüberliegende Seite), möchten Sie farbliche Akzente setzen, kommen für Sie die lasierenden Bunttöne (siehe Innenseiten) in Frage.



Farbton RAL 3000
deckend/lasierend auf **Esche**



Farbton RAL 3000
deckend/lasierend auf **Fichte**



Farbton RAL 3000
deckend/lasierend auf **Buche**



Farbton RAL 3000
deckend/lasierend auf **Meranti**

Einen Eindruck von der unterschiedlichen Wirkung deckender und lasierender Anstriche vermittelt die Darstellung des Farbtones RAL 3000. Zudem zeigt das obige Beispiel, wie stark das tatsächliche Anstrichergebnis bei Lasuren von der Holzart beeinflusst wird.

Absolute Sicherheit gibt Ihnen ein Probeanstrich der zu behandelnden Fläche mit dem Farbton Ihrer Wahl.



Natürliche Holzoptik mit lasierenden Holztönen von SÜDWEST!

Die lasierenden Holztöne von SÜDWEST betonen die natürliche Schönheit Ihres Holzes, da die Oberflächenstruktur beibehalten wird. Sie haben die Wahl aus 14 sofort verfügbaren Standard-Farbtönen, die Sie zum Schutz und zur Verschönerung einsetzen können. Weiße Lasuren schaffen eine wunderbar dezente Atmosphäre. Das Holz erhält einen neutralen, zeitlos modernen Look. Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch farblose Lasuren, die die natürliche Optik Ihres Holzes betonen.

Lassen Sie sich begeistern von den Farben von SÜDWEST!



Kiefer 8921



Eiche 8925



Altkiefer 8927




Teak 8919




Esche 8931



Eiche hell 8930



Nußbaum 8924



Ebenholz 9551




Tannengrün 6605




Grau 7572




Mahagoni 8922




Palisander 8923



Isolierweiß 9110
(AquaVision Lasur)




Weiß 9561



Weiß 9110 
(Holz-Wachs-Lasur)



Farblos 0901 



Neben den oben stehenden Standard-Holzfarbtönen finden Sie auf den Innenseiten des Prospekts die nahezu unbegrenzte Farbtonvielfalt des SÜDWEST All-Color-Farbsystems. Lassen Sie sich begeistern und inspirieren von den Farben von SÜDWEST ...





Gelb

Orange



31301



31441




32200



32340



31304




31232



32204



32232




31307



31335



32207



32235



31201



31404



32103



32304



Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.


Rot

Violett




33200 




33240 



34201 



34300 




33205



33332



34203 




34232 



33309



33435 



34106 



34335 



33404 




33401 



34102 



34302 



Blau

Grün



35100



35342



36101



36142




35103 



35132 



36104



36132



35306



35335



36206



36235





35303




35401



36303 




36404 



Grau



37110



37305




37302



37200



Die mit  gekennzeichneten Lasurfarbtöne empfehlen wir nur für den Inneneinsatz.

Generell empfehlen wir beim Außeneinsatz lasierender Buntfarbtöne drei Anstriche auszuführen (UV-Schutz!).

Hat Sie unsere kleine Farbtonübersicht neugierig gemacht?

Dann freuen Sie sich auf das volle Spektrum des All-Color-Farbsystems von SÜDWEST. Nahezu alle Farbtöne, lasierend wie deckend, werden individuell bei Ihrem SÜDWEST Fachhändler für Sie ausgemischt.



So wird's gemacht: Holzschutz mit SÜDW

Auffrischungsanstrich

Jeder Holzanstrich im Außenbereich sollte regelmäßig überprüft werden. Um eine Schädigung des Holzes zu vermeiden, empfiehlt sich ein regelmäßiger Auffrischungsanstrich, der mit vergleichsweise geringem Aufwand eine lange Haltbarkeit des Holzes gewährleistet.

Maßhaltig oder nicht? Die Konstruktion bestimmt den Aufbau des Anstrichs!

Maßhaltige Bauteile wie Fenster oder Türen dürfen sich aufgrund ihrer Funktionsweise nicht durch Feuchtigkeit nach dem Behandeln verziehen, im Gegensatz zu nicht maßhaltigen Bauteilen wie



Maßhaltiges Bauteil

Renovierungsanstrich

Ist die Oberfläche des Holzes bereits beschädigt, ist ein Renovierungsanstrich erforderlich. Dieser erfordert intensive Vorarbeiten wie das Abschleifen und das Imprägnieren freigelegter Holzflächen.

Verbretterungen, Verschalungen oder Zäunen. Die entsprechenden Produktempfehlungen für maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile entnehmen Sie bitte der Tabelle.



Nicht maßhaltiges Bauteil

Tipps!

Abgewitterte Holzoberfläche durch intensives Schleifen oder Bürsten mittels einer Messingbürste bis zum tragfähigen Holz freilegen.

Neues Holz oder intakte Altanstriche durch leichtes Schleifen mittels Schleifpapier, Vlies oder Pad reinigen und anrauen.

Im Außenbereich sowohl altes freigelegtes Holz als auch neues Holz imprägnieren, gerissene oder sehr saugfähige Stellen mehrfach imprägnieren.

Nach dem Erstanstrich einen Zwischenschliff durchführen, um aufgestellte Holzfasern zu kappen.

Das „Durchbluten“ von Holzinhaltsstoffen bei weißen Anstrichen kann durch einen Grundanstrich mit Holzimprägniergrund weiß (lösemittelhaltig) oder AquaVision Lasur- und Isolierweiß (wasserbasierend) unterbunden werden.

Im Innenbereich empfehlen wir den Einsatz wasserbasierender Produktsysteme.

Scharfe Holzkanten mit Schleifpapier brechen, um die Haltbarkeit des Anstriches zu verbessern.

Falls Sie dunkle Lasurfarbtöne etwas aufhellen möchten, können Sie diese einfach mit der farblosen Lasur von SÜDWEST mischen.

Anstrichempfehlung Holz innen

Untergrund		Vorarbeiten	Gewünschter Anstrich	Vorbehandlung	Endbehandlung
Unbehandeltes Holz	Neue Hölzer	anrauen mit Schleifpapier	lasierend, farblos oder weiß	Empfehlung: 1x satt mit PegmaColor	2x Holz-Wachs-Lasur farblos oder weiß
			lasierend getönt	Empfehlung: 1x satt mit PegmaColor	2x Holz-Wachs-Lasur getönt
			deckend weiß oder getönt	1x AquaVision Lasur und Isolierweiß	1-2x AquaVision Lasur und Isolierweiß oder 1-2x AquaVision Buntlack
Behandeltes Holz	Alte Lasur oder Farbanstriche	reinigen und anschleifen; Verschmutzungen wie Nikotin, Ruß usw. fachgerecht entfernen	lasierend getönt	1x Holz-Wachs-Lasur	1x Holz-Wachs-Lasur
			deckend weiß oder getönt	1x AquaVision Lasur und Isolierweiß	1-2x AquaVision Lasur und Isolierweiß oder 1-2x AquaVision Buntlack

Anstrichempfehlung Holz außen

Untergrund		Vorarbeiten	Vorbehandlung	Gewünschter Anstrich	Maßhaltige Bauteile Endbehandlung	Nicht maßhaltige Bauteile Endbehandlung
Unbehandeltes Holz	Neue Hölzer	bei Bedarf reinigen und anrauen mit Schleifpapier	sättigend mit AquaVision Imprägniergrund	lasierend	1x Imprägnier-Lasur 2x Flächen-Lasur	2-3x AquaVision Lasur 2-3x Imprägnier-Lasur
			sättigend mit Holz-imprägniergrund	deckend	3x AquaVision Holzfarbe 3x Venti 1-2-3	2-3x AquaVision Holzfarbe
	Verwitterte Hölzer	durch gründliches Schleifen tote Holzonen entfernen	AquaVision Imprägniergrund	lasierend	1x Imprägnier-Lasur 2x Flächen-Lasur	2-3x AquaVision Lasur 2-3x Imprägnier-Lasur
			sättigend mit Holz-imprägniergrund	deckend	3x AquaVision Holzfarbe 3x Venti 1-2-3	2-3x AquaVision Holzfarbe
Behandeltes Holz	Auffrischungs-anstrich „intakter“ Altanstrich	reinigen und anrauen mit Schleifpapier	keine	lasierend	1x Flächen-Lasur	1-2x AquaVision Lasur 1x Imprägnier-Lasur
				deckend	2x AquaVision Holzfarbe 2x Venti 1-2-3	2x AquaVision Holzfarbe
	Renovierungs-anstrich Altanstriche mit Fehlstellen	durch gründliches Schleifen nicht tragfähige Altanstriche entfernen, tote Holzonen entfernen	freigelegte Holzonen mit AquaVision Imprägniergrund	lasierend	1-2x Flächen-Lasur	2-3x AquaVision Lasur 2x Imprägnier-Lasur
			Holzimprägniergrund behandeln	deckend	2-3x AquaVision Holzfarbe 2-3x Venti 1-2-3	2x AquaVision Holzfarbe

Wählen Sie zwischen **wasserbasierenden** oder **lösemittelhaltigen** Produkten

Vormaterialien

PegmaColor®

Perfekter Schutz vor Nachdunkeln!

Wasserbasierendes, farbloses Holzvergütungsmittel für unbehandelte Hölzer im Innen- und Außenbereich. Verhindert das Nachdunkeln und Vergilben. Erhält das natürliche, helle Erscheinungsbild des Holzes. Prüfzeugnis auf Anfrage.

Verbrauch: ca. 50 ml/m² pro Anstrich

Art-Nr. **H 05** · Gebindegrößen: 500 ml / 1,5 ltr. / 5 ltr.




AquaVision Imprägniergrund

Güteüberwachte, wasserbasierende, farblose Imprägnierung für pilzanfällige Hölzer im Außenbereich. Vorbeugend gegen Bläuebefall, Haftbrücke für Lasur, Farb- oder Lackanstriche, schnell trocknend, für maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile. Gutachten auf Anfrage.

Verbrauch: ca. 160 – 200 ml/m² pro Anstrich

Achtung: AquaVision Imprägniergrund enthält Biozide. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Art-Nr. **H 06** · Gebindegrößen: 750 ml / 2,5 ltr. / 5 ltr.



Holzimprägniergrund

Güteüberwachte, lösemittelhaltige, farblose Imprägnierung für pilzanfällige Hölzer im Außenbereich. Vorbeugende Wirkung gegen Bläue und Pilzbefall, hohe Eindringtiefe, Haftbrücke für Lasur, Farb- oder Lackanstriche, schnell trocknend, für maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile. Gutachten auf Anfrage.

Verbrauch: ca. 160 – 200 ml/m² pro Anstrich

Achtung: Holzimprägniergrund enthält Biozide. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Art-Nr. **J 33** · Gebindegrößen: 375 ml / 750 ml / 2,5 ltr. / 5 ltr. / 10 ltr. / 25 ltr.



Holzimprägniergrund – weiß –

Fungizidhaltiger, lösemittelhaltiger, weißer Imprägniergrund für Holzbauteile im Außenbereich. Verhindert das Durchbluten von Holzinhaltstoffen, wenn mit weißen Anstrichsystemen weitergearbeitet werden soll.

Verbrauch: ca. 80 – 120 ml/m² pro Anstrich

Achtung: Holzimprägniergrund – weiß – enthält Biozide. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Art-Nr. **J 35** · Gebindegrößen: 750 ml / 2,5 ltr. / 10 ltr.



AquaVision Holzfarbe

Wasserverdünnbare, deckende, seidengänzende Holzschutzfarbe mit temporärem Schutz gegen oberflächlichen Schimmelbefall für alle Holzarten außen. Erhält die Holzstruktur speziell bei alten, nicht mehr zu lasierenden Hölzern, z.B. an Fachwerkhäusern. Grundanstrich im Farbton Kiefer zur Durchführung der SÜDWEST Lasurtechnik in Verbindung mit AquaVision Lasur.

Verbrauch: 125 – 200 ml/m² pro Anstrich

Achtung: AquaVision Holzfarbe enthält Biozide. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Erhältlich in Standardfarbtönen sowie in der Farbtonvielfalt des SÜDWEST All-Color Mix Systems

Art-Nr. **H 10 / H 12** · Gebindegrößen: 750 ml / 2,5 ltr. / 5 ltr. / 10 ltr.



AquaVision Weiß- und Buntlack

Wasserverdünnbarer, deckender, geruchsmilder, seidengänzender Kunstharz-Emulsionslack für hochwertige, blockfeste Oberflächen im Innen- und Außenbereich.

Verbrauch: ca. 120 ml/m² pro Anstrich

Erhältlich in Standardfarbtönen sowie in der Farbtonvielfalt des SÜDWEST All-Color Mix Systems

Art-Nr. **U 61** (seidenglänzend) · Gebindegrößen: 375 ml / 750 ml / 2,5 ltr. / 5 ltr. / 10 ltr.



Venti 1-2-3

Aromatenfreier, schnell trocknender, weißer, seidengänzender Grund-, Zwischen- und Deckanstrich für Holzbauteile, insbesondere auch Fenster, innen und außen.

Verbrauch: ca. 125 ml/m² pro Anstrich

Farbton: weiß

Art-Nr. **K 35** · Gebindegrößen: 375 ml / 750 ml / 2,5 ltr. / 10 ltr.



Lasuren und Klarlacke

AquaVision Lasur

Für lasierende Anstriche auf Hölzern im Innen- und Außenbereich. **Wasserverdünnbare**, seidenmatte Lasur auf Alkydharzbasis mit schönem Lasurbild, streifenfreiem Verlauf und hoher Wetter- und UV-Beständigkeit. Farbton "Lasur- und Isolierweiß" verhindert Durchbluten von Inhaltsstoffen.

Verbrauch: 125 – 200 ml/m² pro Anstrich

Erhältlich in den 14 SÜDWEST Standard-Holzfarbtönen sowie in der Farbtonvielfalt des SÜDWEST All-Color Mix Systems

Art-Nr. **H 07** · Gebindegrößen: 375 ml / 750 ml / 2,5 ltr. / 5 ltr.



Holz-Wachs-Lasur

Wasserverdünnbare, seidenmatte Holz-Wachs-Lasur für den Innenbereich. Vergilbungsarm für edle Holzoberflächen. Als lasierender, farbloser oder kalkweiß-lasierender Schutzanstrich in Kombination mit PegmaColor®.

Verbrauch: 80 – 200 ml/m² pro Anstrich

Erhältlich in den 14 SÜDWEST Standard-Holzfarbtönen sowie in der Farbtonvielfalt des SÜDWEST All-Color Mix Systems

Art-Nr. **J 02** · Gebindegrößen: 375 ml / 750 ml / 2,5 ltr. / 5 ltr. / 10 ltr.



Imprägnier-Lasur

Aromatenfreie, fungizidhaltige, seidenglänzende Dünnschichtlasur für außen mit gutem UV-Schutz und hoher Eindringtiefe.

Verbrauch: 50 – 80 ml/m² pro Anstrich

Erhältlich in den 14 SÜDWEST Standard-Holzfarbtönen.

Achtung: Imprägnier-Lasur enthält Biozide. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Art-Nr. **J 20** · Gebindegrößen: 750 ml / 2,5 ltr. / 5 ltr. / 25 ltr.



Flächen-Lasur

Aromatenfreie, verarbeitungsfreundliche (thixotrope), seidenglänzende Holz-Lasur mit sehr gutem UV-Schutz für außen und innen. Speziell für maßhaltige Bauteile, z.B. Fenster geeignet.

Verbrauch: 80 – 100 ml/m² pro Anstrich

Erhältlich in den 14 SÜDWEST Standard-Holzfarbtönen sowie in der Farbtonvielfalt des SÜDWEST All-Color Mix Systems

Art-Nr. **J 30/J 40** · Gebindegrößen: 375 ml / 750 ml / 2,5 ltr. / 5 ltr. / 10 ltr.



Lasuren und Klarlacke

Objekt-Lasur

Lösemittelhaltige, fungizidhaltige, seidenmatte Dünnschichtlasur für Hölzer im Außenbereich.

Verbrauch: 50 – 80 ml/m² pro Anstrich

Erhältlich in 6 Standard-Holzfarbtönen.

Achtung: Objekt-Lasur enthält Biozide. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Art-Nr. **J 15** • Gebindegrößen: 2,5 ltr. / 5 ltr.



Hartholzschutz

Lösemittelhaltiger, glänzender, transparenter, hoch wetterfester Holzlack für alle einheimischen und tropischen Hölzer, außen und innen. Mit hohem Dauer-UV-Schutz und extrem hohem Festkörperanteil. Betont bei dunkleren Hölzern den natürlichen Holzfarbton. Für besonders lange Haltbarkeit.

Verbrauch: 50 – 70 ml/m² pro Anstrich

Art-Nr. **J 05** • Gebindegrößen: 750 ml / 2,5 ltr.



PALADUR®

Lösemittelhaltiger, strapazierfähiger, farbloser, hochglänzender oder seidenmatter Klarlack zum Versiegeln von allen Holzbauteilen, insbesondere von Treppen und Parkettböden. Hochglänzend auch als Siegellack im Außenbereich einsetzbar.

Verbrauch: 80 – 100 ml/m² pro Anstrich

Art-Nr. **K 27** (hochglänzend), **K 28** (seidenmatt) • Gebindegrößen: 125 ml / 375 ml / 750 ml / 2,5 ltr. / 10 ltr.



Holz-Siegel

Wasserverdünnbarer, vergilbungsarmer, farbloser Klarlack zum Versiegeln von allen Holzbauteilen z.B. Parkett im Innenbereich. Als Schutzbeschichtung auf Dispersionsfarben, zum Beispiel auf mechanisch beanspruchten Flächen oder Tapeten.

Verbrauch: 80 – 100 ml/m² pro Anstrich

Art-Nr. **Y 87** (hochglänzend), **Y 88** (seidenmatt) • Gebindegrößen: 375 ml / 750 ml / 2,5 ltr. / 10 ltr.



SÜDWEST präsentiert:

Noch mehr Mehr-Wert-Produkte ...

All-Grund. Das Original von SÜDWEST! Einfach geni-All!

Mit der neuen Mehr-Wert-Formel für noch besseren Verlauf und noch einfachere Verarbeitung. Mit über-ragender Haftvermittlung und sicherem Korrosionsschutz.



Lotusan. Schmutz perlt mit dem Regen ab.

Auf der superhydrophoben und zusätzlich mikrostrukturierten Oberfläche von Lotusan finden weder Schmutz noch Wasser Halt. Dies bewirkt einen erhöhten natürlichen Schutz gegen Algen- und Pilzbefall. So bleiben Fassaden länger trocken und schön.



Profi XXL. Die effiziente, schadstoffminimierte Profi-Einschichtfarbe

Die Innenfarbe von Profis für Profis: hohe Flutschigkeit und Deckkraft, sehr hoher Weißgrad und ein fantastisches Ausbesserungsverhalten.



**Info- & Bestell-Hotlines:
(06324) 709-231 bis 236**

Ihr Fachhändler:

**Das Malerhandwerk,
der Handel und SÜDWEST –
eine Partnerschaft die
Mehr-Wert schafft!**

SÜDWEST
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ
... IMMER ETWAS MEHR!

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG
Iggelheimer Straße 13 · D 67459 Böhl-Iggelheim · Telefon (06324) 709-0 · Telefax (06324) 709-175
E-Mail: info@suedwest.de · www.suedwest.de