

**Erstpflegeanleitung:** Ein TRAPA Naturholzboden bleibt Ihnen über Generationen erhalten, und wird mit den Jahren immer noch schöner! Das gilt aber nur dann, wenn der Boden die perfekte Erstpflege erhalten hat. Diese Pflege wird immer erst dann ausgeführt, wenn sämtliche Professionisten die Baustelle verlassen haben, am Besten dann, wenn Türen eingebaut, und die Malerarbeiten abgeschlossen sind. Jede Lieferung enthält ein, auf den jeweiligen Boden abgestimmtes, Erstpflegeset beziehungsweise ein Pflegeset. Während das Erstpflegeset einer Verarbeitung durch den Professionisten bedarf, dient das Pflegeset - mit optimaler Holzbodenseife und Seife Spray - dem Fußbodenbesitzer für die alltägliche Reinigung.



**1)** Zu Beginn der Erstpflege wird der Boden gründlich staubgesaugt. Etwaige Verschmutzungen, werden nun gründlich, aber schonend, also nicht durch scheuern, entfernt. Kleberreste beispielsweise können ganz leicht weggerubbelt werden, und für Gerbsäureflecken empfiehlt sich der TRAPA Gerbsäureflecken Spray. Der Spray wird auf den Fleck aufgetragen. Nach einer Einwirkzeit von rund einer Stunde ist der Fleck von ganz alleine verschwunden.



**2)** Im ersten Schritt kommt das Maschinentrockenpad Grün auf der Einscheibenmaschine zum Einsatz. In zügigen und gleichmäßigen Bewegungen wird der TRAPA Naturholzboden von allen kleinen und zum Teil nicht sichtbaren Verschmutzungen befreit, und danach nochmals abgesaugt.



**3)** Nun kommt das jeweilige TRAPA Erstpflegeöl an die Reihe. Das Öl wird gut aufgeschüttelt, Weißöle zusätzlich aufgerührt, und in eine saubere Ölwanne gegossen. Mit dem Ölschwamm am Schwammpad Halter mit Gelenk wird das Öl nun hauchdünn aufgetragen. Dabei wird an den Rändern begonnen, und anschließend mit der Faser des Holzes gearbeitet.



**4)** Gleich danach wird der Boden mit dem Maschinenölsaugpad Wolle zwischenpoliert. Die Ränder und Ecken werden mit dem Randhandpad Wolle extra bearbeitet, um auch hier, dieselbe Wirkung zu erzeugen. Mit dem Maschinenpolierpad Weiß wird der TRAPA Naturholzboden schließlich trockenpoliert.

Bereits nach fünf Stunden kann der Boden schonend begangen werden, und nach 12 Stunden ist die Oberfläche Ihres TRAPA Naturholzbodens belastbar. Ausgenommen Feuchtigkeit: Zwischen Ertpflege und dem ersten Mal feucht wischen mit Holzbodenseife, muss mindestens eine Woche Aushärtezeit vergehen.

Die Erstpflegeanleitung in Bild und Ton finden sie unter [www.trapa.at/pflege](http://www.trapa.at/pflege) oder mit Hilfe des QR-Codes. Alle Informationen zu den Pflegeprodukten erhalten Sie auf [www.trapa-finish.at](http://www.trapa-finish.at)

