

VERLEGEANLEITUNG: Nadelvlies-Teppichboden TORO

Die Qualität TORO ist ein zweischichtiger, besonders robuster Nadelvlies-Teppichboden mit Grobfaserstruktur (Dorix) gemäß EN 1307 (EN 1470). TORO ist permanent antistatisch, ableitfähig bei leitfähiger Verlegung

Lieferform:

Rollenlänge: ca. 30 m

Rollenbreite: ca. 2 m

Verlegt wird TORO nach den fachlichen Regeln der DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“ auf vorbereiteten, normgerechten Untergründen. Grundsätzlich ist eine vollflächige Verklebung erforderlich. Zum Einsatz kommen hochwertige, lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe mit hoher Anfangs- und Endfestigkeit.

Normalverlegung: Dispersionsklebstoff nach Herstellervorschrift

Leitfähige Verlegung: Leitfähiger Dispersionsvorstrich und leitfähiger Dispersionsklebstoff nach Herstellervorschrift

Nachfolgend einige wichtige Hinweise, die bei der Verlegung beachtet werden müssen:

1. Die Mindesttemperatur am Boden soll + 15° Celsius, im Raum mind. + 18° C betragen und die relative Luftfeuchtigkeit 65 % nicht überschreiten.
2. Während der Verlegung muss die Temperatur von Untergrund, Belag und Klebstoff gleich sein. Um dies zu gewährleisten, ist eine Klimatisierung der Belagwerkstoffe in den zu belegenden Räumen erforderlich.
3. Um Farbabweichungen zu vermeiden, können innerhalb eines Raumes grundsätzlich nur Bahnen aus einer FertigungschARGE miteinander verlegt werden.
4. Die Verlegung der Bahnen muss immer richtungsgleich erfolgen. Beide Nahtkanten müssen vor der Verklebung beschnitten werden.
Die Bahnen müssen spannungsfrei eingelegt werden.
- 5.1 **Normalverlegung:** Den Dispersionsklebstoff nach Herstellerangaben auf den Untergrund auftragen.
- 5.2 **Leitfähige Verlegung:** Auf den vorbereiteten Untergrund wird der leitfähige Vorstrich entsprechend den Angaben des Herstellers aufgebracht. Der Vorstrich muss vollkommen abgetrocknet sein, ehe mit dem Auftrag des leitfähigen Klebstoffes begonnen wird.
Der Klebstoffverbrauch und die Verarbeitung richten sich nach den Angaben des Klebstofflieferanten.

Achtung: Bei Einsatz leitfähiger Spachtelmassen oder eines Kupferbandnetzes ist ein leitfähiger Vorstrich nicht mehr erforderlich.

Je Raum bzw. alle ca. 30 - 40 m² Bodenfläche ist eine Ableitung durch eine Kupferbandfahne erforderlich. Der Potentialanschluss erfolgt durch den Elektriker.
6. Ablüfte- und Einlegezeiten beachten! Zahnleiste öfters wechseln!
7. Nach dem Einlegen muss der Belag gut angerieben und mit einer Walze angerollt werden. Besonders im Nahtbereich ist eine gute Arretierung erforderlich.
8. Während der Verlegung und mindestens 2 Tage nach der Verlegung soll der Bodenbelag vor Temperaturwechselbelastungen geschützt werden. Das gilt auch für das Begehen und andere Belastungen.
9. Bitte beachten Sie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung: Nadelvlies-Teppichboden TORO.

Diese Empfehlungen basieren auf sorgfältig durchgeführten Erprobungen und auf Erfahrungen aus der Praxis. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.